

ANTIDERRAPANTE LP

MODO DE USAR



PISOHELP

0800.600.5151

www.pisoclean.com.br



Química
PeK



1

FAÇA O TESTE.

Faça o teste em uma peça solta ou em um canto para determinar o tempo de ação do produto.

Se você deixar pouco tempo o piso pode não ficar antiderrapante. Se você deixar tempo demais o piso poderá perder parte de seu brilho.

Determine o tempo exato para conciliar a máxima aderência com a mínima alteração estética.

O produto pode ser utilizado puro, mas se você achar que o tempo de ação está muito curto, também poderá diluí-lo. Esta necessidade é mais comum em porcelanatos e em mármore polidos..

**DESPEJE O PRODUTO
EM UM RECIPIENTE.**

2

Não derrame o produto ou a solução diretamente sobre o piso. Despeje em um recipiente adequado e, então, espalhe por toda a área.

3



ESPALHE.

Espalhe uniformemente por toda a área a ser tratada e deixe agir o tempo exato que foi determinado a partir do teste prévio. Utilize mop úmido, como o ilustrado na foto.

4

Esfregue o piso durante todo o período como se você o estivesse lavando. Use uma vassoura com cerdas macias como a que aparece ao lado.

ESFREGUE.



5

ENXÁGUE.

Enxágue com água em abundância até não existirem resíduos de Antiderrapante LP sobre o piso.

6



Seque o piso com um rodo...

SEQUE.

...e pronto! Você já pode pisar no piso imediatamente. A área está liberada.

Quanto tempo dura?

O tratamento dura o que o seu piso durar, desde que esteja razoavelmente limpo. Depois do tratamento não há uma só partícula de Antiderrapante LP sobre o piso, mas sim o piso modificado. Micro ventosas criadas pelo produto atuarão como promotoras de aderência, principalmente quando o piso estiver molhado.

Se estas ventosas não estiverem vedadas por sujeira e se seu material não for desgastado pelo atrito ou por ataques químicos, o piso se manterá antiderrapante sempre.

A aplicação de Antiderrapante LP não interfere na durabilidade do piso.

7

PRONTO.

