



**Conhecimento aplicado
em seu revestimento**



SISTEMA DE MANUTENÇÃO (P/ ÁREAS EXTERNAS) PARA PISOS TRATADOS COM OS IMPERMEABILIZANTES IMPREGNANTES DA PISOCLEAN & PEK

Manutenção diária: Varrer com vassouras apropriadas para a textura do revestimento.

Manutenção semanal: Limpar com PEK Limpeza Diária ou Limpeza Diária LP - diluído em cinquenta partes de água. - Utiliza-se acessório umedecido pela diluição. Enxágue com água pura utilizando mangueiras.

Manutenção quinzenal: Limpar com PEK Limpeza Diária ou Limpeza Diária LP - diluído em vinte partes de água. - Piso mais molhado com a solução. Para este procedimento recomendamos que o ato de esfregamento seja mais intensificado. Enxágue com água pura.

Manutenção mensal: Limpar com PEK Limpeza Diária ou Limpeza Diária LP - diluído em dez partes de água. - Limpeza com Pisoclean Tiralimo (somente em áreas com pouca luminosidade ou em locais com iminente proliferação de fungos - se existirem). Deve ser incluído no processo de enxágue a utilização de máquina do tipo "wap" (sempre na opção leque).

Manutenção Anual: Limpar com Pisoclean Alcalino, PEK Limpeza Pesada ou Limpeza Pesada LP - diluído em dez partes de água. - Limpeza com Pisoclean Tiralimo (em áreas com fungos - se existirem). Nova aplicação de uma demão do impermeabilizante, conforme o produto originalmente aplicado.

Obs.: Para fachadas os procedimentos serão os mesmo.

- O tratamento dura em média cinco anos, porém vai perdendo sua força durante esse período. Para isso é que recomendamos a reaplicação dos impermeabilizantes anualmente, para que o tratamento tenha sempre sua força máxima. Uma maneira de perceber a necessidade da aplicação é através da alteração de cor do piso quando molhado. Se estiver escurecendo quando úmido é porque está absorvendo água, fazendo-se necessária a nova aplicação.
- Sempre atentar para líquidos potencialmente manchadores acomodados sobre a superfície (óleo, dejetos de animais, plantas, etc.). Logo proceder a sua remoção, evitando, assim, o manchamento do revestimento. Em caso de manchamentos, consultar o produto apropriado para a sua imediata remoção.

Maiores informações em: PISOHELP 0800.600.5151 ou www.pisoclean.com.br