



**Conhecimento aplicado
em seu revestimento**



SISTEMA DE MANUTENÇÃO PARA MÁRMORES, GRANITOS e SIMILARES POLIDOS PISOCLEAN & PEK.

PISOCLEAN®
resolve.

Manutenção diária: Remoção do pó acumulado sobre o piso utilizando "mop pó" ou feltro macio (no caso de bancadas ou tampos).

Manutenção semanal: Limpeza com Pek Limpeza Diária diluído em cinquenta partes de água. Utiliza-se pano umedecido pela diluição. Enxágue com pano umedecido em água pura.

Manutenção quinzenal: Limpeza com Pek Limpeza Diária diluído em vinte partes de água. Pano mais molhado com a solução. Para este procedimento recomendamos que o ato de esfregamento seja mais intensificado. Enxágue com água pura em pano torcido. Avaliar possível aplicação de Pek Wax Líquido em áreas de maior desgaste (trânsito).

Manutenção mensal: Limpeza com Pek Limpeza Diária diluído em dez partes de água. Aplicação de uma demão de Pek Wax Líquido diluída em oito partes de água. Seguir com lustro com feltros macios ou enceradeira. Aplique-a somente nas áreas mais sujeitas ao trânsito intenso de pedestres, fricção de móveis ou nas áreas com apresentação visual prejudicada (esmorecimento de brilho). Não é necessária a aplicação nas áreas onde não existe desgaste.

- Em bancadas, mesas, tampos ou fachadas utilizar PeK Wax Pasta para a renovação de brilho. Utilize-a conforme a apresentação visual da pedra (esmorecimento de brilho).
- Rejuntes sujos, riscos causados por móveis, manchas superficiais, etc., sairão e serão limpos com o uso de REFINE LP.
- Após três anos de uso, em áreas internas, recomendamos uma nova aplicação dos impermeabilizantes Pek. Tanto para os pisos, quanto para os tampos. Em áreas externas a nova aplicação deve ser realizada a cada 12 meses (consulte o manual de áreas externas). Para a aplicação do impermeabilizante será necessária a remoção de Pek Wax Líquido. A mesma é realizada com o uso de Pek Limpeza Pesada.
- Sempre atentar para líquidos potencialmente manchadores acomodados sobre a superfície (óleo, dejetos de animais, plantas, café, vinho, maquiagem, etc.). Logo proceder a sua remoção, evitando, assim, o manchamento do revestimento. Em caso de infiltrações, consultar o produto apropriado para a sua imediata remoção.
- No caso de corrosão - seja por produtos químicos ou por abrasão - localizada ou generalizada, será necessário o processo de repolimento, ou de lustro através de abrasivos especiais e de PeK Powder, ou somente PeK Powder.
- O uso de produtos abrasivos pode danificar as superfícies polidas.

Maiores informações em: 0800.600.5151 ou www.pisoclean.com.br

PISOHELP

0800.600.5151

PISOCLEAN & PEK Indústria Química Ltda.
Rua Tenente Ary Tarragó, 2890 • Jardim Planalto
Porto Alegre/RS • Brasil • CEP: 91.225-002
F: +55 51 3344.7415 / 3348.6777

www.pisoclean.com.br