



Boletim Técnico

PSC HIDROFUGA SUPER 1L

Proteção invisível contra umidade e manchamentos diversos

PSC Hidrofuga Super é um hidro/oleofugante base solvente indicado para a máxima proteção dos revestimentos mais porosos. Impede a infiltração de óleos e diversos outros tipos de líquidos. Também protege o revestimento contra a deterioração pela ação da umidade.

Trata-se de um produto impregnante que não promove qualquer alteração estética e ainda permite a liberação da umidade contida dentro ou abaixo dos revestimentos. Pode ser usado tanto em áreas internas quanto externas. Indicado para todo e qualquer revestimento poroso.



Como usar?

- É aconselhável fazer um teste em uma pequena área para determinar a facilidade de aplicação e o resultado esperado de secagem em 24 horas.
- Antes de iniciar a impermeabilização verifique se as superfícies estão limpas, livres de resíduos e secas. Para a aplicação pode-se usar pulverizador manual de baixa pressão, pincel, rolo ou similar.
- Sature generosamente a superfície com o produto.
- Aguarde pelo menos 10 minutos para repetir a operação.
- Em superfícies pouco porosas, após a segunda demão, recomenda-se a imediata remoção de excessos com o uso de panos limpos e secos.
- A área pode ser liberada para trânsito após duas horas de secagem da segunda demão e poderá ser molhada somente 24 horas depois.

Atenção: A impermeabilização não impede corrosão por ácidos ou álcalis, arranhões e desgaste por trânsito. **Importante:** Usar Limpeza Diária LP para manutenção de limpeza e preservação da impermeabilização. Recomenda-se repetir o tratamento após 24 meses.

Atenção

Não ingerir. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Use luvas de proteção. Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. Pode provocar defeitos genéticos se aspirado. Pode provocar câncer se aspirado. Líquido e vapores inflamáveis. Manter ao abrigo da luz e do calor. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte o Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-7226001) ou o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Composição

Princípio Ativo: Princípio Ativo: Silano, siloxano. **Composição:** adjuvante e hidrocarbonetos alifáticos.

Onde usar?

Ambientes: Áreas internas, Áreas externas.

Revestimentos: Todo e qualquer revestimento poroso.

Resolve: Risco de manchamentos e eflorescências, umidade, Risco de infiltração, intempéries diversas.

Benefícios: Sem alteração estética, Ação contra fungos e musgo.

Rendimento

Até 30 m²/L

Apresentação

1L e 5L

Produzido por PEK Indústria Química Ltda

Aut. Func. MS: 3.05.413-4

Rua Tenente Ary Tarragó, 2890 Jardim Planalto
Porto Alegre/RS/Brasil • CEP 91.225-002

Fone: +55 51 3344.7415 / 98128.0380 / 0800.600.5151

CNPJ 09.077.776/0001-84 - INSC. EST. 096/3207199

Resp. Técnico: Carla Couto Barone - CRF-RS 2743

INDÚSTRIA BRASILEIRA