



PISOCLEAN[®]
resolve.

DIVISÃO TÉCNICA
Boletim Técnico

PEK OX

Super removedor de ferrugens e oxidações

➤ PROPRIEDADES

Pek OX remove oxidações generalizadas como nenhum outro produto. Remove amarelamentos, ferrugens de origem mineralógica, etc. Será utilizado predominantemente em granitos ou em pedras brutas, pois em mármore há um risco de corrosão do polimento. Em alguns casos, onde um repolimento é previsto, ou no caso do primeiro polimento (pós extração), o produto será apropriado para todos os tipos de rochas. Fosfatiza as oxidações, dificultando seu ressurgimento.

➤ MODO DE USO

1. Aplique o produto diretamente sobre as manchas e deixe agir entre seis e 24h (casos difíceis), preferencialmente à sombra, ou por duas horas (casos simples).
2. Enxágue, e, no caso de remoção parcial, repita o processo.

Obs.: Em casos mais graves, ou na necessidade de isolamento, a solução com o Pó de Cataplasma Pek poderá ser coberta com "curativo".

Dica: Para manchas "impossíveis", pingos de ferrugem superficial, marcas causadas por objetos de metal, etc, continue utilizando o imbatível Pek RustOut Gel - praticidade e velocidade extrema na remoção.

➤ COMPOSIÇÃO

Princípio Ativo: ácido etanodióico, ácido fosfórico. Composição: surfactantes, tensoativo não iônico, conservante e veículo.

➤ ATENÇÃO

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. PERIGO: Provoca queimadura severa à pele e danos aos olhos. Provoca lesões oculares graves. Não inale vapores e aerossóis. Use luva de proteção, roupa de proteção, botas, proteção ocular e proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. EM CASO DE INGESTÃO: Lave a boca. NÃO provoque vômito. EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água e tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e em posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente o **CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS (0800 722 6001)**. Tratamento específico. Contém ácido fosfórico. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfícies aquecidas. Nunca reutilize a embalagem vazia.

Código EAN

1 litro	5 litros
7898931663509	7898931663332



➤ APRESENTAÇÃO



1 Litros



5 Litros

*Produtos de 1 litro dispõem caixas com 6 ou 12 unidades.

*Produtos de 5 litros dispõem caixas com 4 unidades.

➤ RENDIMENTO

TIPO DE LIMPEZA	DILUIÇÃO	RENDIMENTO
Pesada	Puro	até 15 m ²
Média	1:2	até 52 m ²
Leve	1:8	até 50 m ²

*Os rendimentos podem variar dependendo do tipo de piso e sujeira.

➤ VALIDADE

Válido 24 meses após a data de fabricação.