



Boletim Técnico

ENDURECEDOR NA 5L

Lítio, a mais avançada tecnologia de endurecimento

O **Endurecedor NA** é um líquido, a base de silicato de sódio, sem solvente e pronto pra uso. Pode ser aplicado em piso velho que esteja soltando pó como endurecedor de superfície ou sobre o piso de concreto logo após o seu acabamento, atuando como auxiliar de cura. Concretos tratados ficam até 40% mais resistentes quando tratados em Pisoclean Endurecedor NA.

Como usar?

Preparo da superfície: Pisos-recém acabados não requerem preparo se o for aplicado imediatamente após operação final de acabamento.

Pisos já curados devem ser lavados com água limpa para eliminar poeira. Caso o piso esteja contaminado com graxa ou óleo, lavar com água e desengraxante de Ph neutro quantas vezes for necessário para aplicar **PSC Endurecedor NA**.

Aplicação em piso liso: Pulverizar ou despejar PSC Endurecedor NA sem diluição sobre a superfície do piso espalhando por no mínimo 40 minutos com vassoura de cerdas macias. Quando a superfície estiver escorregadia, borrifar água e espalhar por mais de 30 minutos auxiliando, assim, na penetração. Quando PSC Endurecedor NA Começar a secar novamente e se tornar escorregadia, enxaguar a superfície com água limpa, removendo o excesso.

Aplicação em piso rugoso: Pulverizar ou despejar PSC Endurecedor NA sem diluição sobre a superfície do piso espalhando, por no mínimo 40 minutos, com vassoura de cerdas macias, sem remover o excesso. **Obs.:** Caso queira aplicar PSC Endurecedor NA removendo excesso, repetir o exemplo de aplicação do piso liso.

Atenção

Não ingerir. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Use luvas e óculos de proteção. Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos. Provoca lesões oculares graves. Manter ao abrigo da luz e do calor. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte o Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-7226001) ou o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Pág. 1



Composição

Silicato de sódio, aditivos e veículo.

Onde usar?

Ambientes: Áreas internas, Áreas externas.

Revestimentos: Concreto, cimentícios.

Resolve: Falta de brilho no piso, alta porosidade, baixa resistência à abrasão.

Benefícios: Eliminação da poeira no concreto, aumento da aderência de materiais, maior durabilidade do piso.

Rendimento

Até 8 m²/L

Apresentação

5L

Produzido por PEK Indústria Química Ltda
Aut. Func. MS: 3.05.413-4
Rua Tenente Ary Tarragô, 2890 Jardim Planalto
Porto Alegre/RS/Brasil • CEP 91.225-002
Fone: +55 51 3344.7415 / 98128.0380 / 0800.600.5151
CNPJ 09.077.776/0001-84 - INSC. EST. 096/3207199
Resp. Técnico: Carla Couto Barone - CRF-RS 2743
INDÚSTRIA BRASILEIRA