



Boletim Técnico PEK RADIANTE 1L

Cera especial para proteger, renovar e embelezar

Pek Radiante é uma cera especial para mármore, granitos e similares. Mantém o brilho natural das superfícies polidas protegendo-as contra o desgaste. Ideal para renovar áreas com desgaste inicial, emparelhando o brilho natural. Perfeita para a manutenção de pisos.

Como usar?

Em superfícies polidas:

1. Com o piso limpo e seco, aplique o produto utilizando panos macios ou acessório compatível. 2. Espalhe na horizontal e puxe na vertical para emparelhar, deixando toda superfície coberta. 3. Aguarde a secagem, que se dará em torno de uma hora. 4. Proceda ao lustro com o auxílio de enceradeiras com feltro ou disco branco. Em caso de indisponibilidade de maquinário, lustre manualmente com flanelas, friccionando em movimentos circulares.

Em superfícies texturizadas: (ardósias, cerâmicas, mármore e granitos não polidos, etc.)

1. Dilua Pek Radiante em no máximo uma parte de água e aplique utilizando pano macio ou acessório compatível conforme acima descrito, em revestimentos mais porosos deve ser utilizada pura. 2. Aplique-a consecutivamente até atingir a aparência desejada, em várias demãos. 3. Após a secagem, proceda o lustro se quiser mais brilho.

Excelente para: mármore, granitos, madeiras, ardósias, pedras naturais diversas, cerâmicas naturais, etc.

Atenção: Todo produto formador de filme, seja ele da Pisoclean ou de outro fabricante, precisa ter uma ancoragem completa no revestimento, caso contrário poderá vir a descascar sob as seguintes condições: 1. Se não curar corretamente quando aplicado. Isso ocorre se o produto for aplicado com a umidade do ar muito alta. No final da tarde, sob o sereno, por exemplo, ou em dias de tempo chuvoso. Nessas condições o produto pode não suportar atrito ou empoçamento de água, mesmo quando indicado para áreas externas. 2. Se existir umidade ascendente. É comum que áreas térreas pareçam secas e perfeitas para receberem películas de proteção, mas não é incomum que alguma umidade não detectável venha à tona e acabe desprendendo o filme. A Pisoclean oferece garantia apenas sobre defeitos de fabricação.

Atenção

Não ingerir. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas de proteção. Manter ao abrigo da luz e do calor. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte o Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-7226001) ou o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Pág. 1



Composição

Princípio Ativo: emulsão blend de ceras.
Composição: plastificantes, formador de filme, adjuvante, antiespumante, conservante, fragrância e veículo.

Onde usar?

Ambientes: Áreas internas.

Revestimentos: Ardósias, Cotto e cerâmicas naturais diversas, Mármore, Granito, Madeiras, Pedras naturais diversas, e outros.

Resolve: Desgaste de brilho do revestimento. Falta de proteção no piso.

Benefícios: Realce de brilho natural. Renovação e proteção do revestimento.

Rendimento

Verificar pelo site.

Apresentação

1L e 5L

Produzido por PEK Indústria Química Ltda
Aut. Func. MS: 3.05.413-4
Rua Tenente Ary Tarragô, 2890 Jardim Planalto
Porto Alegre/RS/Brasil - CEP 91.225-002
Fone: +55 51 3344.7415 / 98128.0380 / 0800.600.5151
CNPJ 09.077.776/0001-84 - INSC. EST. 096/3207199
Resp. Técnico: Carla Couto Barone - CRF-RS 2743
INDÚSTRIA BRASILEIRA