



Boletim Técnico

BLECAUTE Premium 400 ml

Intensificador para superfícies escuras

Blecaute premium é um impermeabilizante hidro/oleofugante, de tipo impregnante, especialmente desenvolvido para proteção e intensificação da cor preta em diversos tipos de revestimentos. O produto pode ser aplicado em quartzos, granitos, mármore, ardósias, basaltos e porcelanatos pretos. Seu efeito é de longa duração, ideal para proteção de bancadas, mesas e pisos pretos ou muito escuros. A proteção da superfície impede a infiltração de líquidos diversos mas não evita a corrosão por ácidos, arranhões ou desgastes.

Como usar?

Antes de usar o produto faça um teste em pequena área para avaliar o resultado pois depois de absorvido pela superfície não há possibilidade de remoção. Quanto mais porosa a superfície maior será a absorção do produto.

Produto pronto para uso. Agite vigorosamente antes de usar. A área deve estar limpa e completamente seca. **1.** Aplique uma camada fina sobre a superfície com auxílio de pano, pincel ou rolo, esfregando o produto para facilitar a penetração nos poros do revestimento. **2.** Aguarde entre 5 a 10 minutos para remoção de excessos com pano limpo e seco. **3.** Aplique uma segunda demão com o mesmo procedimento da primeira. Ao final da aplicação das duas demãos o revestimento terá absorvido o produto. Os excessos na superfície deverão ser removidos novamente com pano limpo e seco. **ATENÇÃO:** O produto deve ficar dentro dos poros do revestimento e não sobre ele. Quanto mais polida for a superfície maior a necessidade de esfregação durante a aplicação e posterior remoção dos excessos superficiais. Ao final do processo estima-se que a secagem total ocorra em 3 horas. Para melhor performance da impermeabilização recomenda-se evitar o derramamento de líquidos por 48 horas após a aplicação. Para limpeza e manutenção usar somente produtos com pH neutro. Use Limpeza Diária LP Pisoclean.

Ficou em dúvida? Aponte seu celular para o QR Code abaixo e assista um vídeo explicativo. Ainda em dúvida? Mande um Whats para o 'Fale com o Barone', pelo número 51 33447415 ou ligue gratuitamente para PISOHELP 08006005151.

Pronto!



Composição

Princípio Ativo: Princípio Ativo: copolímeros de resinas de silicone.
Composição: hidrocarbonetos parafínicos e corante.

Onde usar?

Ambientes: Áreas internas, Áreas externas.
Revestimentos: Revestimentos Pretos ou Escuríssimos (Granitos, Mármore, Porcelanatos, Outras Pedras naturais).
Resolve: Baixo brilho, baixa intensidade de cor em revestimento escuro, baixa proteção, vulnerabilidade com manchas.
Benefícios: Efeito de longe duração, com solvente ecológico, sem cheiro forte.

Produzido por PEK Indústria Química Ltda
Aut. Func. MS: 3.05.413-4
Rua Tenente Ary Tarragó, 2890 Jardim Planalto
Porto Alegre/RS/Brasil - CEP 91.225-002
Fone: +55 51 3344.7415 / 98128.0380 / 0800.600.5151
CNPJ 09.077.776/0001-84 - INSC. EST. 096/3207199
Resp. Técnico: Carla Couto Barone - CRF-RS 2743
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Atenção

CUIDADO, INFLAMÁVEL! MANTENHA LONGE DO FOGO E DE SUPERFÍCIES AQUECIDAS. Cuidado! Perigosa sua ingestão! Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas, máscara e óculos de proteção. Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. Provoca irritação moderada à pele. Provoca irritação ocular grave. Líquidos e vapores altamente inflamáveis. Pode provocar sonolência ou vertigem. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-722-6001) ou o médico levando o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e consulte imediatamente um Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado em lugar ventilado. Manter ao abrigo da luz e do calor, em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Rendimento / Puro

Superfícies polidas.....até 15 m² / 400 ml
Superfícies porosas.....de 3 a 10 m² / 400 ml

Apresentação

1 l, 400 ml



Produzido por PEK Indústria Química Ltda
Aut. Func. MS: 3.05.413-4
Rua Tenente Ary Tarragô, 2890 Jardim Planalto
Porto Alegre/RS/Brasil • CEP 91.225-002
Fone: +55 51 3344.7415 / 98128.0380 / 0800.600.5151
CNPJ 09.077.776/0001-84 - INSC. EST. 096/3207199
Resp. Técnico: Carla Couto Barone - CRF-RS 2743
INDÚSTRIA BRASILEIRA