

PEK UDI UV

Protetor, e embelezador de cimentícios madeira

➤ PROPRIEDADES

Pek UDI UV é uma resina líquida especial para impermeabilizar, proteger e embelezar revestimentos cimentícios que imitam madeira. Em suas 2 versões, canela ou tabaco, promove um aspecto aveludado, sem brilho, de alta beleza e sofisticação. **Pek UDI UV** tem efeito de longa duração. É fácil de usar e qualquer pessoa pode aplicar.



Atenção: Todo produto formador de filme, seja ele da Pisoclean ou de outro fabricante, precisa ter uma ancoragem completa no revestimento, caso contrário poderá vir a descascar sob as seguintes condições: 1. Se não curar corretamente quando aplicado. Isso ocorre se o produto for aplicado com a umidade do ar muito alta. No final da tarde, sob o sereno, por exemplo, ou em dias de tempo chuvoso. Nessas condições o produto pode não suportar atrito ou empoçamento de água, mesmo quando indicado para áreas externas. 2. Se existir umidade ascendente. É comum que áreas térreas pareçam secas e perfeitas para receberem películas de proteção, mas não é incomum que alguma umidade não detectável venha à tona e acabe desprendendo o filme. A Pisoclean oferece garantia apenas sobre defeitos de fabricação.

➤ MODO DE USO

ATENÇÃO: Antes de iniciar a aplicação, verifique se as superfícies estão limpas, livres de resíduos e secas. Com um pano, pincel, estopa ou esponja, carregue uma boa quantidade do produto e passe sobre as peças. Sempre respeite o sentido dos veios do cimentício madeira. Aguarde meia hora e aplique uma nova demão. Novas camadas realçam ainda mais a tonalidade escolhida. O produto seca em 6 horas e recomenda-se evitar o contato com a água por até 36 horas, para ancoragem completa do produto. **CUIDADO:** Pisos desnivelados podem apresentar problemas quando há acúmulo de água por períodos prolongados, prejudicando a durabilidade do tratamento.

➤ COMPOSIÇÃO

Resina poliuretânica, hidrocarboneto aromático, cargas minerais inertes e corantes.

➤ PRECAUÇÕES E CUIDADOS EM CASO DE ACIDENTES

Não ingerir. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas, máscaras e óculos de proteção. Pode provocar, reações alérgicas na pele. Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias. Suspeito de provocar câncer. Provoca irritação à pele. Líquido e vapores inflamáveis. Manter ao abrigo da luz e do calor. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte o centro de intoxicações (CEATOX 0800-7226001) ou o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

➤ APRESENTAÇÃO



1L

➤ CORES

Canela | Tabaco

➤ RENDIMENTO

Um litro rende até 15 m² / uma demão.

➤ VALIDADE

Válido 24 meses após a data de fabricação.

Código EAN

	1L
C	7898931664322
T	7898931664346