



Boletim Técnico

PEK MARMO 1kg

Pó para polimento de mármore

Pek Marmo é o único pó para polimento de mármore produzido no Brasil. Indicado para a recuperação de arranhões superficiais, corrosões por produtos químicos, desgaste por abrasão, obtenção de brilho natural intenso em repolimentos, etc. Exclusiva formulação com o pH mais neutralizado do mercado, sendo assim, é menos tóxico e menos corrosivo que os produtos concorrentes. Além disso, é o único pó para lustre branco da categoria, o que é muito importante para não alterar a tonalidade de mármore e cimentos brancos, principalmente.



Pág. 1

Como usar?

Aplique uma porção do produto (um copo dosador) diretamente sobre a área a ser lustrada (a cada m²) e adicione água para formar um creme. Proceda o lustro com máquinas politrizes com disco branco, bege ou natural blend (pelo de porco). Passe a máquina lentamente sobre a solução até a mesma ir secando. Não deixe secar completamente. Passe de 15 a 20 vezes em cada local. Adicione um pouco de água mediante a necessidade. Vá adicionando água e produto conforme a necessidade apresentada.

Confira constantemente o brilho obtido para determinar mais passadas de máquina ou maior utilização do produto. Pesos adicionais não são necessários.

Após a aplicação lave a área com **Limpeza Diária LP**, deixe secar e passe o disco seco no piso. Outras técnicas importantes e específicas estão em www.pisoclean.com.br. Confira!

Dica: Pek Marmo também pode ser aplicado manualmente para a correção de ataques químicos e desgastes superficiais, principalmente em mármore importados. Polvilhe uma pequena quantidade sobre a área afetada e adicione água. Com uma fibra branca macia, pressione e faça movimentos circulares até a obtenção do brilho.

Pek Marmo também é ótimo para recuperar mármore sem a necessidade de prévio repolimento com abrasivos. Consulte!

Atenção

Não ingerir. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas, máscara e óculos de proteção. Nocivo se ingerido. Nocivo em contato com a pele. Provoca lesões oculares graves. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Em caso de ingestão, enxágue a boca. Não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-722-6001) ou o médico levando o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado em lugar ventilado. Mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Manter ao abrigo da luz e do calor. Proteger plantas.

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Composição

Princípio Ativo: Óxido de alumínio e compostos minerais.

Onde usar?

Ambientes: Áreas internas, Áreas externas.

Revestimentos: Mármore, Cimentado, Granilite fundido/industrializado, travertinos, limestones, marcapiso.

Resolve: Arranhões superficiais, corrosões por produtos químicos, desgaste por abrasão, baixo brilho natural.

Benefícios: Baixa toxicidade, pronto para uso, não provoca alteração da tonalidade em mármore e cimentos brancos.

Rendimento

De 30 a 70 m²/kg

Apresentação

1 kg

Produzido por PEK Indústria Química Ltda
Aut. Func. MS: 3.05.413-4
Rua Tenente Ary Tarragô, 2890 Jardim Planalto
Porto Alegre/RS/Brasil • CEP 91.225-002
Fone: +55 51 3344.7415 / 98128.0380 / 0800.600.5151
CNPJ 09.077.776/0001-84 - INSC. EST. 096/3207199
Resp. Técnico: Carla Couto Barone - CRF-RS 2743
INDÚSTRIA BRASILEIRA