



PISOCLEAN[®]
resolve.

DIVISÃO PROFISSIONAL
Boletim Técnico

PEK ECLIPSE

Cristalizante - Vitrificante

➤ PROPRIEDADES

Pek Eclipse é um cristalizante/vitrificante exclusivo, ideal para granitos, mármore, similares polidos (outras pedras naturais ou artificiais e cimentados) e concretos lapidados. O produto aumenta o brilho, confere maior resistência mecânica, promove efeito antiderrapante, incrementa a cor, corrige pequenas fissuras (preenche) e facilita a manutenção dos revestimentos em que é aplicado.

Indicado para restauradores de pisos e profissionais da pedra (marmoristas e mineradores).

Nos concretos lapidados, é perfeito para impedir a transferência de marcas de pneus das empilhadeiras. É, também, o produto ideal para a manutenção periódica destes pavimentos.

Pek Eclipse é um produto de uso exclusivamente profissional, pois é fundamental que seja aplicado com máquinas apropriadas.

➤ MODO DE USO

RESTAURADORES: Agite vigorosamente antes de usar! Despeje o produto diretamente sobre a superfície e proceda o polimento mecânico com máquina polidora ou enceradeira com rotação entre 150 a 400 rpm. Utilize disco branco do tipo ScotchBrite[®] ou similar. Passe a máquina sobre a superfície até o produto secar completamente. Repita a operação até obter o resultado desejado. Não são necessários pesos adicionais.

MINERADORAS / MARMORARIA: Agite vigorosamente antes de usar! Espalhe ou borriفة o produto diretamente sobre a superfície e proceda o polimento mecânico imediatamente com máquina manual ou enceratriz de mesa. Utilize disco branco do tipo ScotchBrite[®] ou similar. Passe a máquina sobre a chapa até o produto secar completamente. Repita a operação até obter o resultado desejado.

➤ COMPOSIÇÃO

Princípio ativo: emulsão blend de ceras naturais e sintéticas. Composição: plastificantes, adjuvantes, antiespumante, conservante e veículo.

➤ ATENÇÃO

Importante uso de luvas máscara e óculos. Não ingerir. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas de proteção. Manter ao abrigo da luz e do calor. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte o **Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-7226001)** ou o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Código EAN

1 litro	5 litros
7898931664094	7898931664100

www.pisoclean.com.br

PISOHELP 0800.600.5151



➤ APRESENTAÇÃO



1 Litros*



5 Litros**

*Produtos de 1 litro dispõem caixas com 6 ou 12 unidades.

**Produtos de 5 litros dispõem caixas com 4 unidades.

➤ RENDIMENTO

REVESTIMENTO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO*
Mármore e Granito	puro	até 100 m ²
Limestones	puro	até 100 m ²
Concretos	puro	até 100 m ²
Outros*	puro	até 100 m ²

Rendimento por demão. *Superfícies polidas.

➤ VALIDADE

Válido 24 meses após a data de fabricação.

Produzido por PEK Indústria Química Ltda.
Aut. Func. MS: 3.05.413-4
Rua Tenente Ary Tarragó, 2890 Jardim Planalto
Porto Alegre/RS/Brasil • CEP 91.225-002
Fone: +55 51 3344.7415 / 8128.0380

