



Boletim Técnico PEK IMPER 1L

Máxima proteção invisível contra manchas

Pek Imper é capaz de repelir umidade e manchas, tornando a limpeza mais fácil. Não forma película e não altera a aparência da superfície - mantém a aparência original. Adequado para uso interno ou externo, reduz significativamente a absorção de água e minimiza o desenvolvimento de musgos ou fungos, danos por congelamento e descongelamento, fragmentação e eflorescências.

Muito resistente a álcalis, nunca descasca. Ideal para todo tipo de material poroso. Tratamento de longa durabilidade.

Como usar?

1. É aconselhável fazer um teste em pequena área para determinar a facilidade de aplicação e o resultado esperado de secagem em 24 horas. **2.** Antes de iniciar a impermeabilização verifique se as superfícies estão limpas, livres de resíduos e secas. Para a aplicação pode-se usar pulverizador manual de baixa pressão, pincel, rolo ou similar. **3.** Sature generosamente a superfície com o produto. **4.** Aguarde pelo menos 10 minutos para repetir a operação. **5.** Em superfícies polidas recomenda-se a remoção de excessos com o uso de panos limpos e secos. **6.** A área pode ser liberada para trânsito após duas horas de secagem da segunda demão e poderá ser molhada somente 24 horas depois.

Atenção: A impermeabilização não impede corrosão por ácidos ou álcalis, arranhões e desgaste por trânsito. Importante: Usar *LIMPEZA DIÁRIA LP* para manutenção de limpeza e preservação da impermeabilização. Recomenda-se repetir o tratamento em 24 meses, aproximadamente.

Atenção

Não ingerir. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas, máscaras e óculos de proteção. Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. Pode provocar defeitos genéticos se aspirado. Pode provocar câncer se aspirado. Provoca irritação à pele. Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. Líquido e vapores inflamáveis. Manter ao abrigo da luz e do calor. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte o Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-7226001) ou o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Pág. 1



Composição

Princípio Ativo: copolímero acrílico fluorado.
Composição: adjuvante e solvente orgânico.

Onde usar?

Ambientes: Áreas internas, Áreas externas.

Revestimentos: Mármore, Granito, Limestone, Cimentícios, Pedras naturais, e todo e qualquer revestimento poroso.

Resolve: Risco de manchas e eflorescências, umidade, risco de infiltração, intempéries diversas.

Benefícios: Sem qualquer alteração estética do revestimento, solvente ecológico, sem cheiro forte, alta proteção, ação anti-fungos e anti-musgo.

Rendimento

Até 35 m²/L

Apresentação

1L e 5L

Produzido por PEK Indústria Química Ltda
Aut. Func. MS: 3.05.413-4
Rua Tenente Ary Tarragô, 2890 Jardim Planalto
Porto Alegre/RS/Brasil - CEP 91.225-002
Fone: +55 51 3344.7415 / 98128.0380 / 0800.600.5151
CNPJ 09.077.776/0001-84 - INSC. EST. 096/3207199
Resp. Técnico: Carla Couto Barone - CRF-RS 2743
INDÚSTRIA BRASILEIRA