Pisoclean®

Boletim Técnico
PSC ALCALINO 5 L

PSC Alcalino é um detergente desengraxante com elevado poder de retirar gorduras e graxas. É, também, um produto extraordinário para limpeza pós-obra de pisos sem resíduos de cimento. Ideal para limpar garagens, cozinhas e qualquer revestimento engordurado e/ou com sujeiras pesadas.

Como usar?

PSC Alcalino: é fornecido em estado concentrado. Para maior rendimento pode ser diluído conforme instruções da tabela acima. Avalie o estado da superfície, quanto mais suja ou engordurada utilize a menor diluição (1:2) ou até mesmo puro nos casos de grande sujidade.

1. Espalhe o produto sobre a superfície e deixe agir 20 minutos. Esta ação é essencial para remoção de gorduras e graxas.

2. Esfregue com intensidade utilizando fibras, vassouras ou acessório de limpeza apropriado para o tipo de superfície.

3. Enxágue com água pura e, caso persista algum resíduo, repita a operação. Pronto!

Não utilize acessórios abrasivos sobre superfícies polidas. Pronto!

Atenção

CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Provoca queimadura severa à pele e danos aos olhos. Pode provocar reações alérgicas a pele. Provoca lesões oculares graves. Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto. Pode provocar danos aos órgãos do sistema cardiovascular. Tóxico para os organismos aquáticos. Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. Não inale vapores e aerossóis. Use luvas de proteção, roupa de proteção, botas, proteção ocular e proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. **EM CASO DE INGESTÃO:** Lave a boca. NÃO provoque vômito. **EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo):** Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água/tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. E**M CASO DE CONTATO COM OS OLHOS:** Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. **EM CASO DE INALAÇÃO:** Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente o **CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS (0800-7226001)** ou o médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Tratamento específico. Contém hidróxido de sódio. Não misturar com água na embalagem original. Não aplicar em superfícies aquecidas. Nunca reutilizar a embalagem vazia.

Composição

Princípio Ativo: Lauril éter sulfato de sódio 5% e Bicarbonato de sódio 0,5%. **Composição:** Lauril éter sulfato de sódio, bicarbonato de sódio, desengraxante, tensoativo não-iônico, estabilizante, neutralizante e veículo.

Onde usar?

Ambientes: Áreas internas, Áreas externas.
Revestimentos: Granitos, Ardósias, Pedras Naturais, Tijolos, Cerâmicas Rústicas e Esmaltadas, Mármores não polidos, Porcelanatos não polidos. OBS: Deve ser usado com cuidado em mármores e porcelanatos polidos, sob risco de perda de brilho.
Resolve: Resíduos removíveis de cimento, eflorescências, incrustações, sujeiras, danos severos em pisos e peças não polidas.
Benefícios: Alto desempenho. Restaura peças não polidas, produto rentável: pode ser diluído em até 15 partes de água.

Apresentação

5 L

Produzido por PEK Indústria Química Ltda
Aut. Func. MS: 3.05.413-4
Rua Tenente Ary Tarragô, 2890 Jardim Planalto
Porto Alegre/RS/Brasil • CEP 91.225-002
Fone: +55 51 3344.7415 / 98128.0380 / 0800.600.5151
CNPJ 09.077.776/0001-84 - INSC. EST. 096/3207199
Resp. Técnico: Carla Couto Barone - CRF-RS 2743
INDÚSTRIA BRASILEIRA