



Boletim Técnico PSC HIDROFUGA 1L

Proteção invisível contra manchas, umidade e intempéries

PSC Hidrofuga é um hidro/oleofugante base solvente indicado para a máxima proteção dos revestimentos mais porosos. Impede a infiltração de óleos e diversos outros tipos de líquidos. Também protege o revestimento contra a deterioração pela ação da umidade.

Trata-se de um produto impregnante que não promove qualquer alteração estética e ainda permite a liberação da umidade contida dentro ou abaixo dos revestimentos. Pode ser usado tanto em áreas internas quanto externas. Indicado para todo e qualquer revestimento poroso.



Pág. 1

Como usar?

1. É aconselhável fazer um teste em uma pequena área para determinar a facilidade de aplicação e o resultado esperado de secagem em 24 horas. **2.** Antes de iniciar a impermeabilização verifique se as superfícies estão limpas, livres de resíduos e secas. Para a aplicação pode-se usar pulverizador manual de baixa pressão, pincel, rolo ou similar. **3.** Sature generosamente a superfície com o produto. **4.** Aguarde pelo menos 10 minutos para repetir a operação. **5.** Em superfícies polidas, após a segunda demão, recomenda-se a imediata remoção de excessos com o uso de panos limpos e secos. **6.** A área pode ser liberada para trânsito após duas horas de secagem da segunda demão e poderá ser molhada somente 24 horas depois.

Atenção: A impermeabilização não impede corrosão por ácidos ou álcalis, arranhões e desgaste por trânsito. Importante: Usar *Limpeza Diária LP* para manutenção de limpeza e preservação da impermeabilização. Recomenda-se repetir o tratamento após 24 meses.

Atenção

CUIDADO, INFLAMÁVEL! MANTENHA LONGE DO FOGO E DE SUPERFÍCIES AQUECIDAS. Cuidado! Perigosa sua ingestão! Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas, máscara e óculos de proteção. Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. Líquido e vapores inflamáveis. Pode provocar câncer se aspirado. Pode provocar defeitos genéticos se aspirado. Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto. Provoca irritação à pele. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-722-6001) ou o médico levando o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e consulte imediatamente um Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado em lugar ventilado. Manter ao abrigo da luz e do calor, em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Composição

Princípio Ativo: Silano, siloxano.
Composição: hidrocarbonetos alifáticos.

Onde usar?

Ambientes: Áreas internas, Áreas externas.

Revestimentos: Todo e qualquer revestimento poroso.

Resolve: Risco de manchas e eflorescências. Umidade. Risco de infiltração. Intempéries.

Benefícios: Sem qualquer alteração estética do revestimento. Mega proteção. Anti-fungos.

Rendimento

Até 30 m²/L

Apresentação

1L

Produzido por PEK Indústria Química Ltda
Aut. Func. MS: 3.05.413-4
Rua Tenente Ary Tarragô, 2890 Jardim Planalto
Porto Alegre/RS/Brasil - CEP 91.225-002
Fone: +55 51 3344.7415 / 98128.0380 / 0800.600.5151
CNPJ 09.077.776/0001-84 - INSC. EST. 096/3207199
Resp. Técnico: Carla Couto Barone - CRF-RS 2743
INDÚSTRIA BRASILEIRA