

# Hidrofuga Preto

## Intensificador de cor em superfícies escuras

Hidrofuga Preto é um hidro/oleofugante base solvente indicado para a máxima proteção dos revestimentos mais porosos. Impede a infiltração de óleos e diversos outros tipos de líquidos. Também protege o revestimento contra a deterioração pela ação da umidade. Trata-se de um produto impregnante que promove a intensificação da cor original de materiais escuros, particularmente os pretos, e ainda permite a liberação da umidade contida dentro ou abaixo dos revestimentos. Pode ser usado tanto em áreas internas quanto externas.

**Obs:** O incremento de tom será mais notório em materiais mais fechados. Indicado para todo e qualquer revestimento poroso.

**Atenção:** Hidrofuga Preto não impede corrosão por ácidos, arranhões ou desgastes.



rendimento  
até  
**30m<sup>2</sup>/litro**

### Como usar?

1. É aconselhável fazer um teste em uma pequena área para determinar a facilidade de aplicação e o resultado esperado de secagem em 24 horas.

**Atenção:** Antes de iniciar a impermeabilização verifique-se se as superfícies estão limpas, livres de resíduos e secas. Para a aplicação pode-se usar pulverizador manual de baixa pressão, pincel, rolo ou similar.

2. Sature generosamente a superfície com o produto.

3. Aguarde pelo menos 10 minutos para repetir a operação.

4. Em superfícies pouco porosas, após a segunda demão, recomenda-se imediata remoção de excessos como uso de panos limpos e secos.

**Atenção:** O produto é impregnante e deve ficar dentro das superfícies e não sobre elas. Se você esperou muito tempo e o produto começou a cura e, assim, tornou-se mais difícil de ser removido, umedeça o pano com Hidrofuga Preto para facilitar a remoção e esfregue sobre os resíduos.

**Dica:** A remoção de resíduos só é necessária em materiais polidos ou muito fechados. Não será efetuada em revestimentos porosos, pois o produto penetrará por completo em sua capilaridade.

5. A área pode ser liberada para trânsito após duas horas de secagem da segunda demão e poderá ser molhada somente 24 horas depois.

6. Caso efeito ainda não seja o desejado, após a segunda demão, aplique uma nova demão para escurecer ainda mais a superfície.

**Atenção:** A impermeabilização não impede corrosão por ácidos ou álcalis, arranhões e desgaste por trânsito.

**Importante:** Usar Limpeza Diária LP para manutenção de limpeza e preservação da impermeabilização. Recomenda-se repetir o tratamento após 24 meses.

Pronto! :)

### Onde usar?

**Ambientes:** Áreas internas, Áreas externas.

**Revestimentos:** Todo e qualquer revestimento poroso escuro.

**Resolve:** Risco de manchas e infiltrações. Baixa intensidade de cor em revestimentos escuros.

**Benefícios:** Protege contra umidade.

### Composição

Silano, Siloxano, Hidrocarbonetos alifáticos e Corante.

### Apresentação



1 Litro



5 Litros



50 Litros

PEK INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI - ME  
Rua Tenente Ary Tarragó, 2890 - Porto Alegre/RS  
CEP 91.225-002 | CNPJ: 09.077.776/0001-84  
Quím. Resp.: Carla Couto Barone - CRF-RS 2743  
Aut. Func. MS. 3.05.413-4  
INDÚSTRIA BRASILEIRA