



Boletim Técnico

PEK TIRAGRAFITE 1 kg

Super removedor de pichações e manchas de tintas

Pek Tiragrafite é um gel com baixa toxicidade e odor. Remove pichações, manchas de tintas ou de canetas de todas as cores sem causar nenhum dano aos materiais. Também remove massa plástica seca (Poliéster). O produto destaca-se por conseguir remover, inclusive, sombras da pichação removida. É indicado exclusivamente para materiais não pintados. Os pintados terão sua tinta removida pelo produto.

O produto tem baixíssima volatilidade, o que faz com que tenha sua ação ininterrupta por longas horas, ou seja, o produto continua removendo e amolecendo a pichação enquanto estiver sobre o revestimento, isso durante muitas horas. Tudo sem danos aos materiais, mesmo aos mármore mais sensíveis. Esta característica é importantíssima em casos de manchamentos mais profundos ou tintas e sombras mais resistentes.

Como usar?

Dicas: Depois de removida a pasta, lance querosene, ou outro solvente, sobre a parede e esfregue. Este processo costuma remover alguns resíduos mais entranhados e já amolecidos por **Pek Tiragrafite**. No caso de remoção em grandes áreas com grandes quantidades de pichações, indicamos a limpeza prévia com **Pek Ultra Removedor**.

Depois da remoção mais ampla, **Pek Tiragrafite** deverá ser aplicado sobre os resíduos remanescentes. Outras técnicas para a remoção de outras manchas estão disponíveis em www.pisoclean.com.br

Para remover pichações:

1. Com a superfície seca, aplique o produto diretamente sobre a pichação utilizando espátula plástica ou metálica. **2.** Deixe o produto agindo durante duas horas ou até 48 h (dependendo da textura do revestimento e de sua porosidade). Materiais mais ásperos ou porosos necessitam de maior tempo de ação, mais lisos, menor. **3.** Remova-o com uma escova abrasiva e água pura. Em materiais mais duros e ásperos, como os granitos flameados, por exemplo, pode ser utilizada escova de aço. **4.** Lave bem a área até não existirem mais vestígios do produto, preferencialmente com lava jato. Deixe secar. **5.** Visualize a área e, existindo algum resíduo, repita o processo. Outras técnicas importantes e específicas estão em www.pisoclean.com.br. Confira!

Atenção

Cuidado! Perigosa sua ingestão. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas, máscara e óculos de proteção. Pode prejudicar a fertilidade ou o feto. Pode provocar reações alérgicas na pele. Provoca irritação ocular grave. Provoca irritação à pele. Líquido combustível. Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Persistindo a irritação, consultar o médico. Em caso de ingestão, enxágue a boca. Não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-722-6001) ou o médico levando o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado em lugar ventilado. Manter ao abrigo da luz e do calor. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Pág. 1



Composição

Princípio Ativo: glutarato de dimetila.
Composição: espessantes, solventes orgânicos.

Onde usar?

Ambientes: Áreas internas, Áreas externas.

Revestimentos: Qualquer superfície pichada, ou com manchas de tinta. **Obs.:** Não é indicado para revestimentos pintados, pois estes terão sua tinta removida pelo produto.

Resolve: Pichações, Manchas de tintas e de canetas.

Benefícios: Baixíssima volatilidade, Baixo odor, Alta versatilidade.

Rendimento

Até 10 m²/kg

Apresentação

1 kg

Produzido por PEK Indústria Química Ltda
Aut. Func. MS: 3.05.413-4
Rua Tenente Ary Tarragô, 2890 Jardim Planalto
Porto Alegre/RS/Brasil • CEP 91.225-002
Fone: +55 51 3344.7415 / 98128.0380 / 0800.600.5151
CNPJ 09.077.776/0001-84 - INSC. EST. 096/3207199
Resp. Técnico: Carla Couto Barone - CRF-RS 2743
INDÚSTRIA BRASILEIRA