



Boletim Técnico PEK SELEX 1L

Selador semibrilho para áreas externas

Pek Selex é um clássico. Por sua qualidade, facilidade na aplicação e ótimo custo-benefício, é um sucesso de vendas da Pisoclean. Desde 2014, protege e embeleza pisos dos mais variados tipos, em todo país.

É uma resina acrílica de alta dureza, base água com alto teor de sólidos e grande poder de proteção. É indicado para áreas de grande circulação, tanto externas quanto internas. Promove ótima aparência (semibrilho) e facilidade de limpeza, tem cheiro agradável e secagem rápida. Por formar filme superficial e, assim, alterar a textura do piso, pode tornar áreas frequentemente molhadas mais escorregadias.

Atenção: Pisos desnivelados podem apresentar problemas quando há acúmulo de água por períodos prolongados, prejudicando a durabilidade do tratamento. **Importante:** Após a aplicação do produto, toda limpeza deve ser feita somente com um detergente neutro apropriado para pisos, tal como Limpeza Diária LP. Eventuais retoques com o próprio Pek Selex (nova demão) serão recomendados mediante o desgaste do produto. A necessidade poderá ser percebida através da apresentação visual (menos brilho) ou diminuição da facilidade de limpeza.

Como usar?

Atenção: a superfície a ser tratada deverá estar limpa e bem seca.

1. Pode ser aplicado rolo de lã baixa (de preferência travado, para que não role), pistola, luva aplicadora de cera ou mop de microfibra.
2. Despeje o produto sobre o piso, espalhando no sentido vertical e puxando no sentido horizontal sem interrupção para obter um filme uniforme.
3. Recomendamos a aplicação de duas a quatro demãos com intervalo de uma hora (ou quando seco ao toque) entre elas.
4. A área poderá ser liberada após 6 horas do tratamento.

Dica: Recomenda-se evitar o contato com água por até 36 horas, para ancoragem completa do produto. Pronto! :)

Atenção: Todo produto formador de filme, seja ele da Pisoclean ou de outro fabricante, precisa ter uma ancoragem completa no revestimento, caso contrário poderá vir a descascar sob as seguintes condições:

1. Se não curar corretamente quando aplicado. Isso ocorre se o produto for aplicado com a umidade do ar muito alta. No final da tarde, sob o sereno, por exemplo, ou em dias de tempo chuvoso. Nessas condições o produto pode não suportar atrito ou empoçamento de água, mesmo quando indicado para áreas externas.
2. Se existir umidade ascendente. É comum que áreas térreas pareçam secas e perfeitas para receberem películas de proteção, mas não é incomum que alguma umidade não detectável venha à tona e acabe desprendendo o filme. A Pisoclean oferece garantia apenas sobre defeitos de fabricação.

Atenção

Não ingerir! Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas de proteção. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Em caso de ingestão, enxágue a boca. Não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-722-6001) ou um médico levando o rótulo do produto. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Manter ao abrigo da luz e do calor. Não dê nada via oral para uma pessoa inconsciente. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Pág. 1



Composição

Princípio Ativo: polímeros acrílicos.
Composição: antiespumante, plastificantes, adjuvante, conservante e veículo.

Onde usar?

Ambientes: Áreas internas, Áreas externas.

Revestimentos: Pedras naturais, Cerâmicas naturais ou esmaltadas, Ardósias, Cimentados, Madeiras, Porcelanatos naturais ou esmaltados, Pisos vinílicos, etc. **Obs.:** Não indicado para superfícies polidas.

Resolve: Vulnerabilidades e desgastes potenciais em áreas de grande circulação. Situações onde o piso suja ou marca com muita facilidade.

Benefícios: Cheiro agradável. Secagem rápida. Promoção de beleza e elegância.

Rendimento

Verificar pelo site.

Apresentação

1L e 5L

Produzido por PEK Indústria Química Ltda
Aut. Func. MS: 3.05.413-4
Rua Tenente Ary Tarragô, 2890 Jardim Planalto
Porto Alegre/RS/Brasil - CEP 91.225-002
Fone: +55 51 3344.7415 / 98128.0380 / 0800.600.5151
CNPJ 09.077.776/0001-84 - INSC. EST. 096/3207199
Resp. Técnico: Carla Couto Barone - CRF-RS 2743
INDÚSTRIA BRASILEIRA