



Boletim Técnico PEK TIRAÓLEO 1 kg

Poderoso removedor de manchas de origem oleosa

Pek Tiraóleo é um produto desenvolvido para a remoção de manchas de óleo. Remove óleos de cozinha, automotivos, graxa, etc. Mesmo os mais impregnados ou antigos nas superfícies mais porosas. Remove escurecimentos causados por fluídos corporais. Não danifica os revestimentos. "Puxa" para fora todas as manchas de origem oleosa. Produto exclusivo. Patente requerida.

Excelente para: mármore, granitos, pedras em geral, porcelanatos, concretos e todos os tipos de materiais porosos.

Como usar?

Atenção: Misture bem antes de utilizar. A superfície tem de estar livre de ceras, partículas soltas, limpa e seca. Importante: Em áreas muito contaminadas por óleo indicamos a limpeza prévia com Limpeza Pesada LP ou Removedor LP.

Em materiais porosos:

1. Aplique Pek Tiraóleo diretamente sobre a mancha utilizando espátula plástica. Aplique-o em uma espessura de aproximadamente 3mm. Cuide para não ultrapassar a dimensão da mancha. Cubra o produto com plástico e vede as quatro extremidades como se fosse um curativo. 2. Deixe o produto agindo até se tornar um pó, durante 48 a 72 horas. 3. Remova-o com uma vassoura ou pincel e limpe a área com pano úmido. 4. Espere secar os solventes contidos na composição por 24 horas. Visualize a área e, persistindo alguma mancha, repita o processo. Manchas em materiais polidos podem necessitar de duas ou mais aplicações.

Em materiais porosos mais fechados e para a remoção de fluídos corporais (manchas causadas pela fricção contínua de mãos, braços, etc): Recomenda-se utilizar Limpeza Pesada LP ou Removedor LP puros sobre a mancha e deixar agindo por duas horas. Enxaguar e secar a área para aplicar Pek Tiraóleo seguindo as instruções do modo de uso.

Atenção: O aumento da mancha é sempre um bom sinal. É a prova da ação do produto e de que mesma será removida. A partir da ação de Pek Tiraóleo ela pode ter subido ou ter sofrido alteração de tom. Basta que se repita o processo até sua total remoção. **Dica:** Depois de removidas as manchas, impermeabilize seu revestimento com um de nossos hidro-oleofugantes. Esta medida fará com que seu material não volte a manchar.

Atenção

CUIDADO, INFLAMÁVEL! MANTENHA LONGE DO FOGO E DE SUPERFÍCIES AQUECIDAS. Cuidado! Perigosa sua ingestão. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Use luvas de proteção, proteção ocular e máscara de proteção. Provoca irritação à pele. Pode provocar reações alérgicas na pele. Líquidos e vapores altamente inflamáveis. Suspeito de provocar câncer. Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. Em caso de ingestão, enxágue a boca. Não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-722-6001) ou o médico levando o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado em lugar ventilado, ao abrigo da luz e do calor. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Descarte o conteúdo ou recipiente conforme legislação local vigente. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Pág. 1



Composição

Princípio Ativo: 4-isopropenil-1-metilciclohexeno. Composição: espessantes, solvente orgânico.

Onde usar?

Ambientes: Áreas internas, Áreas externas.

Revestimentos: Mármore, Granitos, Pedras em geral, Porcelanatos, Concretos e todos os tipos de materiais.

Resolve: Manchas de óleo, graxa, automotivos, etc., Escurecimentos causados por fluídos corporais.

Benefícios: Pronto para uso, Sem danos ao revestimento.

Rendimento

Até 10 m²/kg

Apresentação

1 kg

Produzido por PEK Indústria Química Ltda
Aut. Func. MS: 3.05.413-4
Rua Tenente Ary Tarragô, 2890 Jardim Planalto
Porto Alegre/RS/Brasil - CEP 91.225-002
Fone: +55 51 3344.7415 / 98128.0380 / 0800.600.5151
CNPJ 09.077.776/0001-84 - INSC. EST. 096/3207199
Resp. Técnico: Carla Couto Barone - CRF-RS 2743
INDÚSTRIA BRASILEIRA