



Boletim Técnico

HIDROFUGA COLOR QUARTZO 400 ml

Intensificador para superfícies escuras

Hidrofuga Color Quartz é um impermeabilizante hidro/oleofugante, de tipo impregnante, especialmente desenvolvido para proteção e intensificação da cor original do material com o “efeito molhado”. O produto pode ser aplicado em quartzos, granitos, mármore, ardósias, basaltos e porcelanatos que imitam madeira. Seu efeito é de longa duração, ideal para proteção de bancadas, mesas e pisos onde se deseja o realce da cor original. A proteção da superfície impede a infiltração de líquidos diversos mas não evita corrosão por ácidos, arranhões ou desgastes.

Como usar?

Antes de usar o produto faça um teste em pequena área para avaliar o resultado pois depois de absorvido pela superfície não há possibilidade de remoção. Quanto mais porosa a superfície maior será a absorção do produto.

Produto pronto para uso. Agite vigorosamente antes de usar. A área deve estar limpa e completamente seca. **1.** Aplique uma camada fina sobre a superfície com auxílio de pano, pincel ou rolo, esfregando o produto para facilitar a penetração nos poros do revestimento. **2.** Aguarde entre 5 a 10 minutos para remoção de excessos com pano limpo e seco. **3.** Aplique uma segunda demão com o mesmo procedimento da primeira. Ao final da aplicação das duas demãos o revestimento terá absorvido o produto. Os excessos na superfície deverão ser removidos novamente com pano limpo e seco.

ATENÇÃO: O produto deve ficar dentro dos poros do revestimento e não sobre ele. Quanto mais polida for a superfície maior a necessidade de esfregação durante a aplicação e posterior remoção dos excessos superficiais. Ao final do processo estima-se que a secagem total ocorra em 3 horas. Para melhor performance da impermeabilização recomenda-se evitar o derramamento de líquidos por 48 horas após a aplicação. Para limpeza e manutenção usar somente produtos com pH neutro. Use Limpeza Diária LP Pisoclean.

Pronto!

Pág. 1



Composição

Princípio Ativo: Princípio Ativo: Silano, siloxano. **Composição:** adjuvante e solvente orgânico.

Onde usar?

Ambientes: Áreas internas, Áreas externas.

Revestimentos: Cerâmicas rústicas, granitos, ardósias, mármore, Porcelanatos, Ladrilhos hidráulicos, rochas sintéticas, em geral (como silestone), cimentícios, em geral, e todo e qualquer revestimento poroso – O PRODUTO IDEAL PARA O TRATAMENTO DE PORCELANATOS QUE IMITAM MADEIRA. **Obs.:** A promoção de cor é mais significativa nos materiais mais fechados, como os granitos. Para a promoção de tom em cimentados, indicamos Pek Proteção+Cor, que é muito mais concentrado.

Resolve: Risco de manchamentos, tonalidade esmaecida.

Benefícios: Efeito “molhado”, com solvente ecológico, pouco cheiro.

Produzido por PEK Indústria Química Ltda
Aut. Func. MS: 3.05.413-4
Rua Tenente Ary Tarragô, 2890 Jardim Planalto
Porto Alegre/RS/Brasil • CEP 91.225-002
Fone: +55 51 3344.7415 / 98128.0380 / 0800.600.5151
CNPJ 09.077.776/0001-84 - INSC. EST. 096/3207199
Resp. Técnico: Carla Couto Barone - CRF-RS 2743
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Atenção

CUIDADO, INFLAMÁVEL! MANTENHA LONGE DO FOGO E DE SUPERFÍCIES AQUECIDAS. Cuidado! Perigosa sua ingestão! Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas, máscara e óculos de proteção. Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. Provoca irritação moderada à pele. Provoca irritação ocular grave. Líquidos e vapores altamente inflamáveis. Pode provocar sonolência ou vertigem. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-722-6001) ou o médico levando o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e consulte imediatamente um Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado em lugar ventilado. Manter ao abrigo da luz e do calor, em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Rendimento

Superfícies polidas.....até 15 m² / 400 ml
Superfícies porosas.....de 3 a 10 m² / 400 ml

Apresentação

1 l, 400 ml



Produzido por PEK Indústria Química Ltda
Aut. Func. MS: 3.05.413-4
Rua Tenente Ary Tarragô, 2890 Jardim Planalto
Porto Alegre/RS/Brasil • CEP 91.225-002
Fone: +55 51 3344.7415 / 98128.0380 / 0800.600.5151
CNPJ 09.077.776/0001-84 - INSC. EST. 096/3207199
Resp. Técnico: Carla Couto Barone - CRF-RS 2743
INDÚSTRIA BRASILEIRA