



Boletim Técnico

VITRIFICANTE V-1 1L

Vitrificante de mármore e cimentados

Pek Vitrificante V-1 é um produto que reage com as rochas através de ação termoquímica. Confere maior resistência mecânica aos materiais, cerca de 200% a mais, aumentando e emparelhando seu brilho. É ideal para pisos, mesas ou bancadas, áreas que sofram maior desgaste por meio de fricção. Seu poder de restauração é inigualável.

Pode ser utilizado sobre mármore, granitos, aglomerados, limestones, travertinos, quartzitos, serpentinos, cimentados, gnaisses, etc. Torna os revestimentos antiderrapantes. É o produto que torna possível a lapidação de pisos do tipo MARCOPISO. Somente este produto garante a durabilidade do tratamento. É imprescindível o uso de máquinas apropriadas para que os resultados sejam obtidos.

Como usar?

1. Agite e borrife o produto diretamente sobre a superfície e proceda o polimento mecânico com máquina com as seguintes rotações: Manuais (de 2000 a 1000 rpm); De piso (de 150 a 300 rpm). **2.** Utilize discos brancos de 3 a 4 vezes e, então, quando a textura do material ficar mais lisa, discos de lã de aço (não use palha). **3.** Passe a máquina sobre o líquido até sentir a mesma "trancar" no revestimento e logo depois "soltar" naturalmente. **4.** Repita a operação até obter o resultado desejado.

Atenção: Não deixe o produto por tempo excessivo ou o deixe pingar sobre o material a ser tratado sob o risco de corrosão. Para maiores informações consulte o boletim técnico do produto e assista o vídeo em nosso site.

Atenção

Não ingerir. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas, máscara e óculos de proteção. Nocivo se ingerido. Provoca queimaduras graves à pele e lesões oculares graves. Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Persistindo a irritação, consultar o médico. Em caso de ingestão, enxágue a boca. Não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-722-6001) ou o médico levando o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Manter ao abrigo da luz e do calor. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Pág. 1



Composição

Princípio Ativo: Silicatos. **Composição:** resinas naturais, corante, conservante e veículo.

Onde usar?

Ambientes: Áreas internas, Áreas externas.

Revestimentos: Mármore polido, Granitos polidos, Porcelanatos polidos, Cimentados, Aglomerados, Marcopiso, Limestones, Travertinos, Gnaisses, Serpentin, Quartzitos, Pedras naturais diversas, outras superfícies polidas.

Resolve: Baixo brilho, Baixa resistência.

Benefícios: Alto poder de restauração, Garante baixo custo de manutenção.

Rendimento

Verificar pelo site.

Apresentação

1L e 5L

Produzido por PEK Indústria Química Ltda
Aut. Func. MS: 3.05.413-4
Rua Tenente Ary Tarragô, 2890 Jardim Planalto
Porto Alegre/RS/Brasil • CEP 91.225-002
Fone: +55 51 3344.7415 / 98128.0380 / 0800.600.5151
CNPJ 09.077.776/0001-84 - INSC. EST. 096/3207199
Resp. Técnico: Carla Couto Barone - CRF-RS 2743
INDÚSTRIA BRASILEIRA