



PISOCLEAN[®]
resolve.

DIVISÃO FÁCIL USO

Boletim Técnico



PEK SELEX

Selador para áreas externas

➤ PROPRIEDADES

Pek Selex é uma resina acrílica de alta dureza, base água com altíssimo teor de sólidos e grande poder de impermeabilização. É indicado para áreas de grande circulação, tanto externas quanto internas.

É uma excelente opção de tratamento para pedras naturais, cerâmicas naturais ou esmaltadas, ardósias, cimentados, madeiras, porcelanatos naturais ou esmaltados, etc. Promove ótima aparência (semi brilho) e facilidade de limpeza, tem cheiro agradável e secagem rápida.



Atenção: Todo produto formador de filme, seja ele da Pisoclean ou de outro fabricante, precisa ter uma ancoragem completa no revestimento, caso contrário poderá vir a descascar sob as seguintes condições: 1. Se não curar corretamente quando aplicado. Isso ocorre se o produto for aplicado com a umidade do ar muito alta. No final da tarde, sob o sereno, por exemplo, ou em dias de tempo chuvoso. Nessas condições o produto pode não suportar atrito ou empocamento de água, mesmo quando indicado para áreas externas. 2. Se existir umidade ascendente. É comum que áreas térreas pareçam secas e perfeitas para receberem películas de proteção, mas não é incomum que alguma umidade não detectável venha à tona e acabe desprendendo o filme. A Pisoclean oferece garantia apenas sobre defeitos de fabricação.

➤ MODO DE USO

A superfície a ser tratada deverá estar limpa e bem seca.

1. Pode ser aplicado com pincel, rolo de lã baixa (de preferência travado, para que não role), pistola ou luva aplicadora de cera.
2. Despeje o produto sobre o piso, espalhando no sentido vertical e puxando no sentido horizontal sem interrupção para obter um filme uniforme.
3. Recomendamos a aplicação de quatro demãos com intervalo de uma hora (ou quando seco ao toque) entre elas.
4. A área poderá ser liberada após seis horas do tratamento.

➤ COMPOSIÇÃO

Princípio Ativo: polímeros acrílicos. Composição: antiespumante, plastificantes, adjuvante, conservante e veículo.

➤ ATENÇÃO

Não ingerir. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas de proteção. Manter ao abrigo da luz e do calor. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte o Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-7226001) ou o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Proteger plantas. CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

➤ APRESENTAÇÃO



*Produtos de 1 litro dispõem caixas com 6 ou 12 unidades.

*Produtos de 5 litros dispõem caixas com 4 unidades.

➤ RENDIMENTO

REVESTIMENTO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO
Cerâmicas	puro	até 40 m ²
Ardósias	puro	até 30 m ²
Madeiras	puro	até 20 m ²
Pedras porosas	puro	até 20 m ² <small>*com as 4 demãos.</small>

➤ VALIDADE

Válido 24 meses após a data de fabricação.

Código EAN

1 litro	5 litros
7898931665282	7898931665312