



**PISOCLEAN**<sup>®</sup>  
resolve.

DIVISÃO FÁCIL USO

# Boletim Técnico



## PEK DECAPANTE

*Lixa química para revestimentos*

### ➤ PROPRIEDADES

**Pek Decapante** promove uma limpeza sem precedentes nos revestimentos. Atua como se fosse uma lixa, só que quimicamente. Um diferencial do produto é que sua ação é neutralizada mediante o lançamento de água, ou seja, não necessita de nenhum outro produto complementar. Não possui ácidos convencionais em sua formulação, sendo assim, um produto sem concorrentes. Também promove efeito anticato em pedras brutas ou pode ser usado como antiderrapante em superfícies em que Antiderrapante LP não atue, casos de pastilhas ou granitos muito duros.

### ➤ MODO DE USO

**ATENÇÃO:** Obrigatório o uso de EPIs; Ao romper o lacre e abrir a embalagem procurar não causar respingos que possam atingir os olhos e as roupas; Não reutilizar a embalagem vazia; Nunca remover o rótulo da embalagem; Armazenar a embalagem sempre bem fechada e ao abrigo do sol e fontes de calor, em local ventilado.

**Pek Decapante** é fornecido em estado concentrado. Em revestimentos demasiadamente contaminados o produto pode ser utilizado puro - faça um teste em uma pequena área.

1. Com o piso livre de ceras, resinas ou gorduras, aplique o produto, ou a solução, cuidadosamente sobre o revestimento.

2. Deixe agir por **até 30 minutos**.

3. esfregue com intensidade e enxágue. Um nova aplicação provoca nova decapagem. Após secagem, obtendo o resultado desejado, aplique o produto mais adequado para a proteção do revestimento. Para a promoção de efeito antiderrapante, proceda conforme descrito no produto Antiderrapante LP. Para maiores informações consulte o boletim técnico do produto disponível em nosso site. **Dica:** Não atire o produto diretamente sobre o piso. Coloque-o primeiramente em um recipiente para, então, despejá-lo delicadamente sobre a área.

### ➤ COMPOSIÇÃO

Princípio Ativo: ácido fosfórico. Composição: surfactante, tensoativo não iônico, alcalinizante, conservante e veículo.

### ➤ ATENÇÃO

**CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.** PERIGO: Provoca queimadura severa à pele e danos aos olhos. Provoca lesões oculares graves. Não inale vapores e aerossóis. Use luva de proteção, roupa de proteção, botas, proteção ocular e proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. EM CASO DE INGESTÃO: Lave a boca. NÃO provoque vômito. EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água e tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e em posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente o CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS (0800 722 6001). Tratamento específico. Contém ácido fosfórico. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfícies aquecidas. Nunca reutilize a embalagem vazia.

#### Código EAN

1 litro	5 litros
7898931665121	7898931665169



### ➤ APRESENTAÇÃO



1 Litro



5 Litros



50 Litros

\*Produtos de 1 litro dispõem caixas com 6 ou 12 unidades.

\*Produtos de 5 litros dispõem caixas com 4 unidades.

### ➤ RENDIMENTO

RENDIMENTOS	DILUIÇÃO	RENDIMENTO
<b>Pesada</b>	1:2	até 40 m <sup>2</sup>
<b>Média</b>	1:3	até 80 m <sup>2</sup>
<b>Leve</b>	1:5	até 120 m <sup>2</sup>

\*Os rendimentos podem variar dependendo do tipo de piso e sujeira.

### ➤ VALIDADE

Válido 24 meses após a data de fabricação.