



Boletim Técnico

HIDROFUGA PRETO 5L

Intensificador de cor em superfícies escuras

Hidrofuga Preto é um hidro/oleofugante base solvente indicado para a máxima proteção dos revestimentos mais porosos. Impede a infiltração de óleos e diversos outros tipos de líquidos.

Também protege o revestimento contra a deterioração pela ação da umidade. Trata-se de um produto impregnante que promove a intensificação da cor original de materiais escuros, particularmente os pretos, e ainda permite a liberação da umidade contida dentro ou abaixo dos revestimentos. Pode ser usado tanto em áreas internas quanto externas. Obs: O incremento de tom será mais notório em materiais mais fechados. Indicado para todo e qualquer revestimento poroso. Atenção: Hidrofuga Preto não impede corrosão por ácidos, arranhões ou desgastes.

Como usar?

1. É aconselhável fazer um teste em uma pequena área para determinar a facilidade de aplicação e o resultado esperado de secagem em 24 horas.

Atenção: Antes de iniciar a impermeabilização verifique-se se as superfícies estão limpas, livres de resíduos e secas. Para a aplicação pode-se usar pulverizador manual de baixa pressão, pincel, rolo ou similar.

2. Saturar generosamente a superfície com o produto. 3. Aguarde pelo menos 10 minutos para repetir a operação. 4. Em superfícies pouco porosas, após a segunda demão, recomenda-se imediata remoção de excessos como uso de panos limpos e secos.

Atenção: O produto é impregnante e deve ficar dentro das superfícies e não sobre elas. Se você esperou muito tempo e o produto começou a cura e, assim, tornou-se mais difícil de ser removido, umedeça o pano com Hidrofuga Preto para facilitar a remoção e esfregue sobre os resíduos.

Dica: A remoção de resíduos só é necessária em materiais polidos ou muito fechados. Não será efetuada em revestimentos porosos, pois o produto penetrará por completo em sua capilaridade.

5. A área pode ser liberada para trânsito após duas horas de secagem da segunda demão e poderá ser molhada somente 24 horas depois. 6. Caso efeito ainda não seja o desejado, após a segunda demão, aplique uma nova demão para escurecer ainda mais a superfície.

Atenção: A impermeabilização não impede corrosão por ácidos ou álcalis, arranhões e desgaste por trânsito.

Importante: Usar Limpeza Diária LP para manutenção de limpeza e preservação da impermeabilização. Recomenda-se repetir o tratamento após 24 meses. **Pronto!:)**

Atenção

Cuidado, inflamável! Mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas. Perigosa sua ingestão. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Use luvas de proteção. Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. Pode provocar defeitos genéticos se aspirado. Pode provocar câncer se aspirado. Pode prejudicar a fertilidade ou o feto. Pode provocar reações alérgicas na pele. Provoca irritação ocular grave. Provoca danos ao sistema nervoso central por exposição repetida ou prolongada. Líquido e vapores inflamáveis. Mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado em lugar ventilado. Manter ao abrigo da luz e do calor. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte o Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-7226001) ou o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Pág. 1



Composição

Princípio Ativo: Silano, siloxano.
Composição: hidrocarbonetos alifáticos e corante.

Onde usar?

Ambientes: Áreas internas, Áreas externas.
Revestimentos: Todo e qualquer revestimento poroso escuro.
Resolve: Risco de manchas e infiltrações. Baixa intensidade de cor em revestimentos escuros.
Benefícios: Protege contra umidade.

Rendimento

Até 30m²/L

Apresentação

1L e 5L

Produzido por PEK Indústria Química Ltda
Aut. Func. MS: 3.05.413-4
Rua Tenente Ary Tarragô, 2890 Jardim Planalto
Porto Alegre/RS/Brasil • CEP 91.225-002
Fone: +55 51 3344.7415 / 98128.0380 / 0800.600.5151
CNPJ 09.077.776/0001-84 - INSC. EST. 096/3207199
Resp. Técnico: Carla Couto Barone - CRF-RS 2743
INDÚSTRIA BRASILEIRA