



PISOCLEAN[®]
resolve.

DIVISÃO ESPECIALIDADES

Boletim Técnico

PSC BASE

Selador autonivelante termoplástico

➤ PROPRIEDADES

PSC Base é um selador acrílico termoplástico auto nivelante, base água e com alto teor de sólidos. PSC Base é indicado como promotor de aderência e economia para a aplicação do acabamento final. Pode ser utilizado antes de PSC Acabamento, PSC Resina, Acabamento LP, Cera Especial LP, Pek Radiante ou Pek Verniz, principalmente em revestimentos de alta absorção.

Atenção: Todo produto formador de filme, seja ele da Pisoclean ou de outro fabricante, precisa ter uma ancoragem completa no revestimento, caso contrário poderá vir a descascar sob as seguintes condições: 1. Se não curar corretamente quando aplicado. Isso ocorre se o produto for aplicado com a umidade do ar muito alta. No final da tarde, sob o sereno, por exemplo, ou em dias de tempo chuvoso. Nessas condições o produto pode não suportar atrito ou empoçamento de água, mesmo quando indicado para áreas externas. 2. Se existir umidade ascendente. É comum que áreas térreas pareçam secas e perfeitas para receberem películas de proteção, mas não é incomum que alguma umidade não detectável venha à tona e acabe desprendendo o filme. A Pisoclean oferece garantia apenas sobre defeitos de fabricação.

➤ MODO DE USO

A superfície a ser tratada deverá estar limpa e seca.

1. Pode ser aplicado com pincel, rolo de lã baixa (de preferência travado, para que não role), pistola ou luva aplicadora de cera.
2. Despeje o produto sobre o piso, espalhando no sentido vertical e puxando no sentido horizontal sem interrupção para obter um filme uniforme.
3. Para melhores resultados podem ser aplicadas duas demãos com intervalo de meia hora entre elas. Caso seja observada alguma rugosidade, passe uma enceradeira com disco branco ou hi-speed com disco Natural Blend, ou ainda, pode-se 'queimar' com lixa d'água grão 320 (dependendo da rugosidade), para então seguir com a aplicação da próxima demão.
4. Todos os acabamentos Pisoclean devem ser aplicados, no mínimo, uma hora depois da aplicação de PSC Base.

➤ COMPOSIÇÃO

Princípio Ativo: polímeros acrílicos. Composição: antiespumante, plastificantes, adjuvante, conservante e veículo.

➤ ATENÇÃO

Importante uso de luvas. Não ingerir. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas de proteção. Manter ao abrigo da luz e do calor. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte o **Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-7226001)** ou o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

➤ VALIDADE

Válido 24 meses após a data de fabricação.



➤ APRESENTAÇÃO



5 Litros



50 Litros

*Produtos de 5 litros dispõem caixas com 4 unidades.

➤ RENDIMENTO

REVESTIMENTO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO
Granilite	puro	até 30 m ²
Ardósias	puro	até 25 m ²
Madeiras	puro	até 15 m ²
Arenito	puro	até 10 m ²

Código EAN

5 litros

7898931664070